

СУДОВЫЕ РЕВЕРС-РЕДУКТОРНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

производства Hangzhou Advance Gearbox Group



Судовые реверс-редукторные передачи с гидруправляемой муфтой предназначены для передачи крутящего момента с двигателя на гребной винт, а также изменения направления вращения. Конструктивные особенности реверс-редукторных передач позволяют осуществлять плавное сцепление гидравлических муфт, с возможностью регулировки задержек включения, обеспечивая надежную работу передачи в период эксплуатации. Реверс-редукторные передачи сертифицированы Российским Речным Регистром и Российским Морским Регистром Судоходства.

Модель	Фото	Передаточные числа на передний и задний ход	Коэффициент передаваемой мощности, л.с./мин-1	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм
120С		1,48; 1,94; 2,45 2,96 3,35	0,136 0,136 0,136 0,122 0,109	352x694x650
135А		2,03; 2,56; 3,04; 3,62; 4,11 4,65 5,06 5,47 5,81	0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,126 0,120 0,105 0,095	604x744x800
HCQ300		1,06; 1,46; 2,05 2,38	0,340 0,340 0,340 0,320	533x681x676
Z300		2,04 2,54 3,00 3,53 4,10 4,61 4,94 5,44	0,350 0,350 0,330 0,300 0,250 0,200 0,200 0,170	638x870x864

СУДОВЫЕ РЕВЕРС-РЕДУКТОРНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

производства Hangzhou Advance Gearbox Group



Модель	Фото	Передаточные числа на передний и задний ход	Коэффициент передаваемой мощности, л.с./мин-1	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм
D300A		4,00 4,48 5,05 5,52 5,90 6,56 7,06 7,63	0,350 0,330 0,300 0,250 0,250 0,250 0,200 0,170	638×920×1040
HC400		2,04 2,50 3,00 3,42 4,06	0,410 0,410 0,410 0,410 0,350	641×890×890
HCD-400A		3,96 4,33 4,43 4,70 5,00 5,53 5,89	0,410 0,410 0,410 0,410 0,410 0,362 0,337	641×950×988
HC600A		2,00; 2,48; 3,00 3,58 3,89	0,600 0,600 0,600 0,540 0,490	745×1094×1126
HCD-600A		4,18; 4,43 4,70 5,00 5,44 5,71	0,600 0,600 0,570 0,540 0,490 0,490	745×1094×1271